



Tractores Global Series

MF4700

MODELO	MF4707	MF4708
Motor		
Modelo	AGCO Power 33TC	AGCO Power 33TC
Potencia	75 hp	85 hp
Aspiración	Turbo	Turbo Intercooler
Cilindros	3	
Desplazamiento	3.3 L	
Inyección	Directa	
Revoluciones Nominales	2,200 rpm	
Filtro de aire	Interno doble elemento	
Embrague		
Tipo	Seco	
Diámetro	330 mm	
Accionamiento	Hidráulico	
Opcional	Multidisco en baño de aceite con Easy Rider™	
Transmisión Power 12		
Estándar	Synchro	
Opcional	Easy Rider™	
Marchas	12 avance / 12 reversa	
Velocidad Máxima	30 km/h	
Inversor		
Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro	
Opcional	Electro-hidráulico con Power 12 Easy Rider™	
Toma de Fuerza		
Tipo	Independiente	
Velocidad	540 rpm	
Accionamiento	Electro-hidráulico	
1Potencia Máxima Certificada	64.7 hp	75.5 hp
1Conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002		
Dirección		
Tipo	Hidrostática	
Eje Delantero 4WD		
Accionamiento	Electro-hidráulico	
Angulo de Viraje	55°	
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico	

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del Diferencial	Electro-hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
2Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,806.1 kgf **
2Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	2,347.5 kgf **
2Conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004	
**Valor corregido al 90%	

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	65 L/min
Presión	3,000 psi
Caja de Válvulas de Triple Acción	Dos

Capacidades	
Tanque de Combustible	100 L
Cárter del Motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14 L
Hidráulico y Transmisión	45 L

Dimensiones y Peso	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,250 mm	2,358 mm
Largo total	4,454 mm	4,562 mm
Ancho mínimo**	1,790 mm	
Trocha trasera mínima**	1,523 mm	
Altura máxima	2,560 mm	2,594 mm
Despeje	450 mm	
Peso de embarque	2,800 kg	3,300 kg
**Con rodado 18.4-30		

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar AG	16.9-34/7.50-16	16.9-34/13.6-24
Estándar AG2	16.9-34/10.0-16	----
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	----
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	----
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/13.6-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	----

Ambiente del Operador	
• Cofre metálico abatible de apertura frontal	
• Semi-plataforma totalmente aislada	
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas	
• Pedales suspendidos	
• Freno de estacionamiento por palanca manual	
• Asiento con suspensión mecánica regulable	
• Palancas de selección de marchas con ubicación lateral	
• Inversor de marchas en el panel de instrumentos	
• Cinturón de seguridad	
• Marco de seguridad ROPS abatible Certificado	
• Espejo retrovisor	
• Triángulo reflejante	
3Conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003	

Equipamiento Estándar
• Manual de Operación
• Toldo metálico
• Juego de 10 contrapesos delanteros de 40 kg c/u
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
• Llave de ruedas
• Caja portaherramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este producto está certificado por:



Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

1,2 y 3 Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP.



Tractores Global Series

MF4700

