Tractores Serie MF4300E

## MF4300E



## Tractores Serie MF4300E

## MF4300E

Motor	MF 4308E	MF 4309E	MF 4310E
Marca		AGCO Power	
Potencia del motor a velocidad nominal	85 hp	95 hp	105 hp
Potencia máxima en la TDF	71 hp	81 hp	91 hp
Par máximo del motor @ 1400 rpm	307 hp	366 hp	400 hp
Rotación nominal del motor		2200 rpm	
Sistema de inyección	Inyección directa / bomba en línea		
Número de cilindros	3		
Cilindrada		3300 cc	

Embrague	
Tipo	Split torque
Accionamiento	Pedal mecánico
Disco	Cerametálico

Toma de Fuerza		
Tipo	I	Independiente
Rotación nominal de la TDF (motor @ 1900 rmp)	540 rpm	540 / 1000 rpm

Transmisión

l ipo	12x4 sincronizada
Palancas	Laterales
Sistema Eléctrico	
Alternador	80A
Tensión	12V
Batería	70Ah

Sistema Hidráulico	
Enganche de 3 puntos	Categoría II
Controles	Sistema Ferguson
Capacidad de elevación en las rótulas	2500 kgf
Cuadal máximo de la bomba para elevación	17 L/min
Presión máxima de trabajo	180 bar

Sist. Hidraulico Auxiliar	WIF 4308E	MF 4309E	MF 4310E
Cajas de válvulas		2	
Caudal máximo en válvulas	40 L/min	57	L/min
Tipo		Centro abierto	
Eje Delantero			
Tipo		2WD y 4WD	
Accionamiento 4WD		Mecánico	

Eje Trasero	
Tipo	Heavy Duty
Accionamiento	Reductor epicicloidal
Bloqueo del diferencial	Mecánico por pedal

Frenos	
Tipo	Multidiscos húmedos
Accionamiento	Mecánico por pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico (bloqueos en el pedal del freno)

Capacidades

Depósito de combustible

Deposito de combustible	93 L	
Pesos y Dimensiones		
Peso del tractor sin contrapesos y sin agua - kg	3732 kg	
Longitud total	4252 mm	
Altura máxima	2638 mm	
Ancho total mínimo	1917 mm	
Ancho total máximo	2707 mm	
Distancia entre ejes	2338 mm	

Trocha	
Delantera mínima / máxima	1382 - 1917 mm
Trasera mínima / máxima	1434 - 2171 mm

Rodados		
Estándar	Delantero	Trasero
Estanda	12.4 - 24	18.4 - 30

Equipamento Estándar	MF 4308E	MF 4309E	MF 4310E
<ul> <li>Cofre metálico de apertura frontal</li> </ul>			_
<ul> <li>Salpicaderas redondeadas metálicas</li> </ul>			
<ul> <li>ROPS fijo</li> </ul>			
<ul> <li>Asiento con cinturón de seguridad</li> </ul>			
<ul> <li>Barra de tiro oscilante</li> </ul>			
8 contrapesos delanteros			
<ul> <li>4 contrapesos traseros</li> </ul>			
Caja portaherramientas			

Toldo metálico



Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx  $\mid$  TEL 800-MF92426