

MF1800

Empacadoras rectangulares



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

HESSTON *Series*



MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF1800

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. Las fotografías pueden mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico de la máquina. Consulte a su Distribuidor Autorizado Massey Ferguson.

| MODELO | MF1836 | MF1838 | MF1840 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones y Peso | | | |
| Ancho total | 2.36 m | 2.56 m | 2.56 m |
| Largo con rampa de descarga | 5.18 m | 5.18 m | 5.64 m |
| Peso | 1,224 kg | 1,384 kg | 1,515 kg |
| Cámara de empaçado | | | |
| Dimensión de la cámara | 35.6 x 45.7 cm | 35.6 x 45.7 cm | 35.6 x 45.7 cm |
| Longitud de la paca | .30 a 1.32 m | .30 a 1.32 m | .30 a 1.32 m |
| Control de densidad | Manual | Manual | Hidráulico |
| Pistón | | | |
| Velocidad | 92 gpm | 100 gpm | 100 gpm |
| Carrera del pistón | 55.0 cm | 55.0 cm | 55.0 cm |
| Montaje | 7 rodamientos sellados | 7 rodamientos sellados | 8 rodamientos sellados |
| Recolector | | | |
| Ancho Efectivo de recolección | 1.55 m | 1.92 m | 1.92 m |
| Cantidad de dientes | 33 dobles en 3 barras | 42 dobles en 3 barras | 56 dobles en 4 barras |
| Sinfín centralizador | 330 mm | 330 mm | 280 mm |
| Protección | Banda | Banda | Limitador de torque |
| Levante | Manual | Manual | Hidráulico |
| Mecanismo de atado | | | |
| Cantidad de anudadores | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de hilo | Plástico o henequen | Plástico o henequen | Plástico o henequen |
| Capacidad de almacenaje | 4 Bobinas de hilo | 6 Bobinas de hilo | 10 Bobinas de hilo |
| Protección | Perno fusible | Perno fusible | Perno fusible |
| Ventilador | SI | SI | SI |
| Rodados | | | |
| Estándar de flotación | 9.5L x 14, 6 Ply | 11L x 14, 6 Ply | 31 x 13.5-15 8 Ply |
| Recolector | 3 x 12 | 3 x 12 | 3 x 12 |
| Requerimientos del tractor | | | |
| Potencia recomendada | 35 hp TDF | 35 hp TDF | 50 hp TDF |
| Revoluciones a la TDF | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Hidráulico | | | Una válvula de doble acción |

Un modelo que se adapta para su necesidad de empaque.

Modelo MF1840 – El renovado diseño de este modelo es para productores que necesitan obtener gran capacidad de empaque y confiabilidad, semejante como el MF1839, ofrece en el pistón 100 golpes por minuto. Sin embargo, su construcción es robusta, cuenta con ocho rodamientos sellados de alta resistencia en el pistón, neumáticos 31 x 13.5-15 con 8 capas, un limitador torsión montado en el recolector. El recolector tiene 1.92 metros de ancho efectivo, cuenta con 56 dientes dobles en cuatro barras para obtener una recolección rápida y uniforme de la cosecha. Agregando por ultimo que tiene un sistema hidráulico para controlar la densidad de la paca, como resultado se obtienen pacas de la mejor calidad.

MF FT1800-2015-01



Your Agriculture Company MASSEY FERGUSON es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

6 3