

Especificaciones MF2640 HD

Debido al continuo perfeccionamiento, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte de la máquina. Sírvase verificarlo con su Distribuidor Massey Ferguson.

Modelo MF2640 HD

Rendimiento

Potencia del Motor	85 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	74 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Motor

Modelo	TSJ436E
Aspiración	Turbocargado
No. de Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera (mm)	95 / 127
Revoluciones Nominales (rpm)	2,300
Filtro de aire	Interno

Embrague

Tipo	Split Torque
Diámetro (mm)	305
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Synchro
Velocidades avance / reversa	12 / 4
Velocidad (km/h)	0-33

Toma de Fuerza

Tipo	Independiente
Velocidad (rpm)	540
Accionamiento	Mecánico

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero

Frenos	Multidisco / húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas	1,822 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	1,446 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal (L / min)	42
Presión (psi)	2,200
Caja de válvulas de doble acción	1

Capacidades

Tanque de combustible (L)	90
Cárter del motor (L)	8.5
Enfriamiento (L)	14
Sistema hidráulico (L)	50

Pesos y Dimensiones

	2WD	4WD
Distancia entre ejes (mm)	2,260	2,300
Largo total (mm)		4,190
Ancho máximo (mm)*		2,120
Trocha mínima (mm)*		1,630
Altura total (mm)		2,530
Despeje (mm)		400
Peso de embarque (kg)	3,055	3,505

* Dimensiones tomadas con rodado 18.4-30 R1

Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Plataforma piso plano
- Salpicaderas traseras redondeadas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos frontales
- Juego de 4 contrapesos traseros

Accesorios Opcionales

- Toldo metálico
- Segunda caja de válvulas de doble acción

Rodados

	2WD	4WD
Std. 1	15.5-38/7.50-16	15.5-38/12.4-24
Std. 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/12.4-24
Std. MT1	18.4-30/7.50-16	--
Std. MT2	18.4-30/10.0-16	--
Std. GT1	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Std. GT2	18.4-34/10.0-16	--
Huertero	16.9-24/7.50-16	16.9-24/12.5-18



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

6 3

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.



MF FT2640 HD-2013-2

Vigencia 09/08/12 al 08/08/15

^{1 2 3} Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.