

MF2685/2690/2695

Serie MF2600



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

Modelo **MF2685 MF2690 MF2695**

Rendimiento

Potencia del Motor	110 hp	120 hp	130 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	100 hp	104 hp	114 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Motor

Modelo	420DS	420DSA
Aspiración	Turbocargado	Intercooler
Cilindros	4	
Inyección	Directa	
Cilindrada	4.4 L	
Diámetro / Carrera	108 / 120 mm	
Pre-filtro	Centrífugo interno	
Filtro de aire	Interno	

Embrague

Tipo	Split Torque
Diámetro	330 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Syncro
Velocidades	12 / 4
Velocidad	0-32 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico - hidráulico

Dirección

Tipo	Hidroestática
------	---------------

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	50°

MF2685 MF2690 MF2695

Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	Telescópico
² Capacidad de levante a las esferas	3,835 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	2,934 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004
*Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	61.0 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Dos

Capacidades

Tanque de combustible	200.0 L
Cárter del motor	13.0 L
Enfriamiento	24.0 L
Hidráulico y Transmisión	55.0 L

Dimensiones y Pesos* 4WD

Distancia entre ejes	2,740 mm	
Largo total	4,470 mm	4,690 mm
Ancho mínimo	2,250 mm	2,420 mm
Trocha mínima	1,770 mm	1,940 mm
Altura total	2,670 mm	
Despeje	380 mm	
Peso de embarque	4,430 kg	4,590 kg / 5,020 kg

*Con rodado estándar

MF2685 MF2690 MF2695

Entorno del Operador

• Cofre metálico abatible de apertura frontal
• Plataforma con piso plano
• Salpicaderas traseras redondeadas
• Freno de estacionamiento manual por chicote
• Asiento regulable con cinturón de seguridad
• ³ Marco de seguridad ROPS rígido
• Caja porta herramientas
• Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

• Manual de operación
• Juego de 6 contrapesos delanteros (MF2685)
• Juego de 10 contrapesos delanteros (MF2690 / MF2695)
• Juego de 4 contrapesos traseros

Accesorios Opcionales

• Toldo metálico
• Cabina de lujo con aire acondicionado

Rodados	2WD	4WD
Std.	-	18.4-34 / 14.9-24
Std. 2	-	15.5-38 / 12.4-24
Std. MT	-	18.8-30 / 12.4-24
Std. MT2	-	18.4-38 / 14.9-29
Std. GT	-	18.4-38 / 14.9-28
Alto Despeje	-	11.2-54 / 11.2-38

Especificaciones

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del Tractor. Consulte a su Distribuidor Autorizado Massey Ferguson.

MF FT2685/2690/2695-2014-01



Vigencia 23/04/2014 al 22/04/2017



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx
TEL 01800-MF92426

6 3

^{1 2 3} Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.