



Especificaciones Técnicas

MF9030



Rendimiento	
Potencia al Motor (hp)	200

Motor	
Modelo	AGCO POWER
Aspiración	Turbocargada
No. Cilindros	6
Inyección	Directa
Cilindrada (L)	6.6
Filtro de Aire	Interno

Transmisión	
Tipo	Hidrostática 4 x 4
Velocidades avance / reversa	3 / 3
Velocidad (km / h)	0 - 46.6
Motores de rueda	Axiales

Velocidades	
1ra. (km / h)	24.8
2da. (km / h)	31.5
3ra. (km / h)	46.6

Dirección	
Tipo	Hidrostática
Radio de giro (m)	7.5

Chasis	
Tipo	Flex Frame
Material	Aleación de Acero
Formato	"C"

Suspensión	
Tipo	Neumática independiente con barras estabilizadoras

Frenos	
Tipo	Hidrostático Dinámico
De estacionamiento	Paquete de discos
Accionamiento	Electro - Hidráulico

Trocha	
Ajuste	Hidráulico
Mínima (m)	2.8
Máxima (m)	3.4

Sistema Eléctrico	
Batería (A)	1 de 70
Voltaje (V)	12
Alternador (A)	150

Cabina	
Área de visión (m²)	5.0
Suspensión	Cojines de goma
Aire	A / C y calefacción
Filtros	2 de carbón activo
Asiento	Suspensión mecánica

Capacidades	
Tanque de combustible (L)	365.0
Cárter del motor (L)	24.7
Enfriamiento (L)	45.0
Sist. Hco. y Transmisión (L)	200.0
Reductores finales (L)	0.8 por reductor

Peso y Dimensiones	
Peso de embarque (kg)	8,900
Distancia entre ejes (mm)	4,400
Largo total (mm)	8,500
Ancho mínimo (mm)	3,200
Altura total (mm)	3,950

Rodado	
Estándar	380 / 90 R46

Tanque para Producto	
Capacidad (L)	3,000
Material	Polipropileno
Toma de abastecimiento	de 2" y 3"
Agitador	2 hidráulicos

Control de Pulverización	
Modelo	C3000
Estándar	Cierre automático de secciones

Tecnología Abordo	
Piloto automático	Auto - Guide 3000 decimétrico
Telemetría opcional	AGCOMMAND

Bomba de Pulverización	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor Hidráulico
Caudal Máximo (L / min)	556

Aguillón	
Ancho de trabajo (m)	28
Altura mínima / máxima (mm)	700 / 2,100
Cantidad de secciones	7
Cantidad de boquillas	56
Espaciamento entre boquillas (m)	0.50

Bomba de recarga	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Caudal Máximo (L / min)	717

Eductor Químico	
Material	Polietileno
Capacidad (l)	26.5



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

6 3

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.