


MF2605/2615

Serie MF2600



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF2605/MF2615

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

Modelo

MF2605 MF2615

Rendimiento

Potencia del Motor	43 hp	53 hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	36.2 hp	42.8 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Motor

Modelo	S325.3	S325
Aspiración	Natural	
Cilindros	3	
Inyección	Directa	
Cilindrada	2.5 L	
Diámetro / Carrera	91.4 / 127mm	
Filtro de aire	Interno	

Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0-29 km/h

Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero

Frenos	Tambor seco	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico	
Bloqueo del diferencial	-	Mecánico

Sistema Hidráulico

Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de levante a las esferas	1,245 kgf**
² Capacidad de levante a 610 mm	1,219 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	34.0 L / min
Presión	3,200 psi

Capacidades

Tanque de combustible	45.0 L
Cárter del motor	6.0 L
Enfriamiento	11.0 L
Hidráulico y Transmisión	28.0 L

Dimensiones y Pesos*

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	1,980 mm	
Largo total	3,600 mm	
Ancho mínimo	1,670 mm	1,680 mm
Trocha mínima	1,320 mm	1,330 mm
Altura total	2,330 mm	
Despeje	270 mm	320 mm
Peso de embarque	2,150 kg	2,270 kg

*Con rodado estándar

Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras tipo Shell
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

²Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

- Manual de operación

Accesorios Opcionales

- Toldo metálico
- Caja de válvulas de doble acción
- Juego de 6 contrapesos delanteros

Rodados

	2WD	4WD
Std. MF2605	12.4-28/7.50-16	13.6-28/10.5-18
Std. MF2615	13.6-28/7.50-16	13.6-28/10.5-18



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

6 3

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

MF FT2605/2615-2017-01



AGCO Your Agriculture Company MASSEY FERGUSON es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.

Vigencia MF2605: 03/05/2017 al 02/05/2020 Vigencia MF2615: 08/05/2017 al 07/05/2020

^{1 2 3} Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.